



× ñ(© W

- AîAÑ È p 9 ¯ ‘ + ?&¥#k ]G}
- ü+e\$ÄAîAÑ Ö ü48V È ü 220V F 0 Z 48V ¼220V È+e
- 5•1Ñ ¯ = •+X J Ñ - } È \_ 1 UDP,WEB,CLI,TLI,SNMP ¼ G A Õ 1y5•1Ñ
- \_ 1 ?# 6 PEÃ@ ã é x p 9 × ñ È \_ 1FO)· 200G È100G È10G È2.5G ú ;FO)·K ¯ /. D /è PEÃ
- \_ 1 ...4Ô ... A È ...4Ô ü A È ü4Ô ü A4ô5• È 4ô @K.(æ È)ß(æ1y J/ý5•5 5 ´
- \_ 1 y5\$ ÔFJFf È y4ïD Ô È8¢ “>• ¯ È y W7-- ×1y Ï7-
- \_ 1 y56- × OTDR È JD y 0 £ È. Le ? y ï)- ×1y Ï7-
- \_ 1CµK ¯ D /è PEÃ × ñ È ï)à ...D D 400km +e ]5 J Ñ PEÃ

× ñ?ô I

| ð           | 7 7                                                     |                  |           |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|
|             | OSP1200                                                 | OSP2200          | OSP2100   | OSP5200           |
| F ' j (     | 442 h 350 h 44 mm                                       | 442h 350 h 88 mm |           | 442h 320 h 220 mm |
| ¹>ð í Ö     | 199! ( ÈFJE÷ \$ ' 26c ¯ é                               |                  | 219! (    |                   |
| J Ñ - } Gÿ  | 4 Z 7 ö - }                                             | 8 Z 7 ö - }      | 2 ZK¯ - } | 20 Z 7 ö - }      |
| ª j 0 W ï6G | 135W                                                    | 200W             |           | 400W              |
| Np w ¯ ‘    | µ5ž1 Z                                                  |                  |           |                   |
| +e\$À ' ?   | µ5ž ü+e\$À È F9G} ü 48V DC Ã ü 220V AC Ã 48V DC+220V AC |                  |           |                   |
| Œ\$Y Ö      | 10 ~ 50                                                 |                  |           |                   |
| ^ Ø\$Y Ö    | 20 ~ 80                                                 |                  |           |                   |
| -( )\$¯ Ö   | 5% ~ 95%MŽ ĸ                                            |                  |           |                   |